

На вторичном рынке жилья невозможно найти идеально ровные поверхности. Это касается как потолка, пола, так и стен. Поэтому ни один серьезный ремонт не может обойтись без так называемого выравнивания пола или стяжки. Этот процесс может проходить по-разному: с добавлением воды в смесь и без добавления. Ясно одно: без стяжки обойтись не удастся. Поэтому следует определиться, жидким раствором вы это будете делать или сухим.

Что такое [сухая стяжка](#), нетрудно догадаться, исходя из названия. В сухую смесь перед началом выравнивания поверхности не добавляется вода, что имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, вы освобождаете себя от долгого и трудоемкого приготовления раствора. Ведь вы должны будете правильно определить соотношение частей: смеси и воды. После этого не менее трудоемкий, наряду с приготовлением раствора, процесс непосредственно выравнивания (заливания). И в конце самое интересное. Залитый пол должен просохнуть. Причем не просто схватиться, а встать по-настоящему. А для это нужно будет ограничить доступ на вновь залитую поверхность и начинать терять время ремонта.

Сухая стяжка пола позволит вам избежать всех коллизий. Простота ее использования покорила вас раз и навсегда. Нужную поверхность освобождаем от старого покрытия и от мебели, естественно. Далее сухую смесь (без добавления воды!) равномерно распределяют по всей поверхности, выравнивают, накрывают сверху и придавливают тем, что вы приготовили: фанерой, ДСП, ДВП или даже гипсокартоном. Главное прижать посильнее. Листы между собой важно скрепить до полной неподвижности, стыки зашпатлевать. Чтобы изоляция была полной, до начала распределения сухой смеси на старую поверхность можно уложить в качестве предохранительного слоя толстый слой полиэтилена. Он не допустит, чтобы элементы нового пола контактировали с водой. Ширина слоя не должна быть больше пяти-восьми десятых сантиметра.

Плюсы сухой стяжки на лицо. Не нужно готовить раствор, а потом долго и трудно заливать его. Не нужно обходить то помещение, где уложили стяжку, стороной. По сухой передвижение (благодаря фанере или гипсокартону) более свободное. А главное, ваш ремонт не встанет до полного высыхания выровненного пола. После того, как сухая стяжка будет уложена, надежно закрыта сверху листами фанеры, ДСП или гипсокартона, можно практически сразу начинать укладывать ламинат.